(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. Juli 2004 (01.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/054800 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C09K 21/02

B32B 17/10,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2003/014029

(22) Internationales Anmeldedatum:

8. Dezember 2003 (08.12.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

02028400.6

18. Dezember 2002 (18.12.2002) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SCHEUTEN GLASGROEP [NL/NL]; Groethofs-

traat 21, NL-5900 AA Venlo (NL).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PROFESSOR DR MEYER, Gerhard [DE/DE]; Alte Delogstrasse 26, 46483 Wesel (DE). DR VILLARI, Valentino [DE/DE]; Kaldenkirchener Str. 39, 41063 Mönchengladbach (DE). ROTH, Tobias [DE/DE]; Parkweg 22, 45768 Marl (DE). WIRTH, Nikolas [DE/DE]; Forststiege 3, 48249 Dülmen (DE). DR PÜTTMANN, Christian [DE/DE]; Auf der Flage 3b, 48249 Dülmen (DE). FENNER, Thomas [DE/DE]; Schlossstrasse 139, 46535 Dinslaken (DE). HENDRIKX, Paul [NL/NL]; Mambostraat 88, NL-5802 LE Venray (NL).
- (74) Anwalt: PATENTANWÄLTE JOSTARNDT THUL; Brüsseler Ring 51, 52074 Aachen (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,

MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO-Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: FIRE PROTECTION MEANS AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF
- (54) Bezeichnung: BRANDSCHUTZMITTEL UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG
- (57) Abstract: The invention relates to a fire protection means integrateable into a construction element. The inventive fire protection means comprises at least one hybrid foil system. At least one foil of said system is coated with intumiscent material. A method for producing said fire protection means and a glazing unit provided therewith are also disclosed.
- (57) Zusammenfassung: Brandschutzmittel zur Einbettung in ein Bauelement. Erfindungsgemäß zeichnetsich das Brandschutzmittel dadurch aus, dass es wenigstens ein hybrides Folien-system umfasst, bei dem wenigstens eine Folie mit intumeszierendem Materialbeschichtet ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung des Brandschutzmittelsund eine, ds Brandschutzmittel enthaltende Verglasungseinheit.



O 2004/054800

A1